



PORCELANATO  
CORE GREY 60X60

# CORE

60X60 — 23,62"X23,62"



R10  
R10



Antislip 2  
Anti-slip 2



Rectificado  
Rectified



Antihielo  
Frost proof



No Repetitivo  
No Repetitive



Dest. Medio(v3)  
Shade Variation: Medium



Mate  
Matt



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain



CORE GREY  
PR6060SP

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size |      | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                                        | DESLIZAMIENTO<br>GLIDE |            |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |                                                           |                                                                                       |                                 |                                                 |                                                                                        |                                    |                                                 | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                                       |                                            | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance |                                                      |
|-----------------|------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |      |                 |                                            | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633-2003  | DIN 5130** | DIN 51097** |                                             | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalies<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                 |                                                 | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalies<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                    |                                                 |                                                  |                                                                       |                                            |                                                     |                                                      |
|                 |      |                 |                                            |                |                                        |                        |            |             |                                             |                                           |                                                           | Ácido<br>Clorh.<br>Hydrochloric<br>Acid                                               | Ácido<br>Cítrico<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorh.<br>Hydrochloric<br>Acid                                                | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action   | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Física<br>Físic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance   | Resistencia<br>a la flexión<br>Bending<br>Resistance |
| 60X60           | Grey | 5               | 4                                          | 6000           | 2                                      | R10                    | <0,5%      | GA          | GA                                          | GLA                                       | GLA                                                       | GLA                                                                                   | GHA                             |                                                 | GHA                                                                                    | 5                                  | 5                                               | 5                                                | RESISTE                                                               | >35N/mm2                                   |                                                     |                                                      |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles